

液晶5.6インチビデオモニタ



モニタ画面は、はめ込み画像(合成)です。
(京都・金閣寺)

NM - LCD56 - A

仕 様

型 式	NM - LCD56 - A
LCDパネル	5.6インチ TFT LCD
解像度	320×234ドット
明るさ	250cd/m ²
バックライト	LED方式 20,000時間
視角	R/L:65° U/D:45°
映像音声入力数	2映像音声入力
映像入力型式	NTSC/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0Vp/p VBS 75
音声入力規格	モノラル 300 -20~-30dB
映像・音声入力コネクタ -	2極 ミニジャック
アダプタ-使用時映像・音声接続コネクタ-	RCAピン
モニタスピーカ -	スピーカ-内蔵 (約0.5W)
電源	DC12V ±10%
消費電力	7W Max
使用環境条件	0℃ ~ +60°
外形寸法	160(W) × 133(H) × 37(D)mm
重量	432g
付属ACアダプタ -	DC12V 1.5A
付属品	自立スタンド、ミニジャック-RCAピン変換アダプタ - ×2

製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。2008.03.14作成版



付属コネクタ

株式会社マイクロ電子システム
TEL 075-822-2825 FAX 075-822-2829
<http://www.microelec.co.jp>

液晶5.6インチビデオモニタ

外形寸法図 / NM - LCD56

